TECHNISCH BUREAU
DUSPRA

SUPA**HERO-**SERIES | **DATEN**BLATT **DATA**SHEET



KSE-LIGHTS
be tough - be safe - be different

LICHT / LIGHT

Name//Name	SUPA**HERO-**DUALSPOT	SUPA**HERO-**0-SIGHT	SUPA**HERO-**POWER
Art. -Nr. // Art. No.	KS-8001-DS	KS-8001-0S	KS-8001
max. Lumen // max. lumens	400 lm	400 lm	400 lm
max. Distanz // max. distance	300 m	240 m	240 m
Anz. Schaltstufen // no. of modes	4	4	4
Optiken // optics	Linsen // lenses	Linsen // lenses	Linsen // lenses
Optik #1 // optic #1	6° & 6000 Kelvin	25 & 3000 Kelvin	25° & 6000 Kelvin
Optik #2 // optic #2	6° & 6000 Kelvin	6° & 3000 Kelvin	6° & 6000 Kelvin
Leuchtmittel // light source	Cree XP-G3	Cree XP-G3	Cree XP-G3
Notlichtfunktion // emergency light	Ja // yes	Ja // yes	Ja // yes

SCHALTSTUFEN / LIGHT MODES

Powermodus // **power** mode	SUPA**HERO-**DUALSPOT	SUPA**HERO-**0-SIGHT	SUPA**HERO-**POWER
Lumen // lumens	400 lm	400 lm	400 lm
Distanz // distance	300 m	240 m	240 m
Leuchtdauer // light duration	3,5 h	3,5 h	3,5 h
Modus **#2** // mode **#2**	SUPA**HERO-**DUALSPOT	SUPA**HERO-**0-SIGHT	SUPA**HERO-**POWER
Lumen // lumens	315 lm	315 lm	315 lm
Distanz // distance	240 m	190 m	190 m
Leuchtdauer // light duration	4,5 h	4,5 h	4,5 h
Modus **#3** // mode **#3**	SUPA**HERO-**DUALSPOT	SUPA**HERO-**0-SIGHT	SUPA**HERO-**POWER
Lumen // lumens	140	140 lm	140 lm
Distanz // distance	110 m	85 m	85 m
Leuchtdauer // light duration	10,5 h	10,5 h	10,5 h
Blinkmodus // **flashing** mode	SUPA**HERO-**DUALSPOT	SUPA**HERO-**0-SIGHT	SUPA**HERO-**POWER
Lumen // lumens	270 lm	270 lm	270 lm
Distanz // distance	205 m	165 m	165 m
Leuchtdauer // light duration	11 h	11 h	11 h

SICHERHEIT / SAFETY

Zertifikate // certificates	SUPA**HERO-**DUALSPOT	SUPA**HERO-**0-SIGHT	SUPA**HERO-**POWER
ATEX	Ja // yes	Ja // yes	Ja // yes
IECEx	Ja // yes	Ja // yes	Ja // yes
Geräteklasse // equipment class		II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga	
Geräteklasse // equipment class		II 2D Ex ia op is IIIC T150° Db	
Geräteklasse // equipment class		I M1 Ex ia op is I + H2 Ma	
zulässige Temp. // allowed temp.		-15 °C <Ta< +50 °C	

GENERELLES / GENERAL

Generelles // general	SUPA**HERO-**DUALSPOT	SUPA**HERO-**0-SIGHT	SUPA**HERO-**POWER
Schutzklasse // protection class	IP68/1m & 30min	IP68/1m & 30min	IP68/1m & 30min
Gehäusematerial // housing material	PA66 GF	PA66 GF	PA66 GF
Gehäusefarbe // color of housing	gelb // yellow	gelb // yellow	gelb // yellow
Gewicht // weight	380 g	380 g	380 g
Garantie // warranty	3 Jahre // 3 years	3 Jahre // 3 years	3 Jahre // 3 years
Akkumulator // Battery	Li-Ion	Li-Ion 800 Zyklen//cycles >80% Kapzität//capacity	Li-Ion
max. Ladezeit // max. charging time	<11 h	<11 h	<11 h
Ladeverfahren // charging process	induktiv // inductive	induktiv // inductive	induktiv // inductive
Besonderheiten // specifies	2x Fokuslinsen // 2x focus lenses	0-Sicht-Licht // 0-Sight light	//
EAN CODE	0 758176 884473	0 758176 884480	0 758176 884466
Zolltarifnummern // customs tariff numbers	8513 1000	8513 1000	8513 1000
Ursprungsland // country of origin	Deutschland // Germany	Deutschland // Germany	Deutschland // Germany
Produktmaße // product dimensions	68mm x 65mm x 200mm	68mm x 65mm x 200mm	68mm x 65mm x 200mm
Maße Verpackung // packing dimensions	75mm x 65mm x 210mm	75mm x 65mm x 210mm	75mm x 65mm x 210mm
Lieferumfang // scope of delivery	KS-8001-DS	KS-8001-0S	KS-8001
Lieferumfang // scope of delivery	Karabinerhaken // snaphook	Karabinerhaken // snaphook	Karabinerhaken // snaphook
Lieferumfang // scope of delivery	Anleitung // manual	Anleitung // manual	Anleitung // manual
Lieferumfang // scope of delivery	ohne Ladegerät // no charger	ohne Ladegerät // no charger	ohne Ladegerät // no charger

Duspra B.V. | Amersfoortseweg 24 - 14 | 3951 LB | Maarn | Nederland
tel. 0180-410 100 | sales@duspra.nl | www.duspra.nl

SUPA**HERO-**SERIES | **DATEN**BLATT / **DATA**SHEET



noEx

KSE-LIGHTS be tough - be safe - be different

ohne ATEX/IECEx - WEITERE VERSIONEN ERHÄLTLICH // **without ATEX/IECEx**- OTHER VARIANTS AVAILABLE

LICHT / LIGHT

	SUPA**HERO-**DUALSPOT	SUPA**HERO-**0-SIGHT	SUPA**HERO-**POWER
Name//Name			
Art. -Nr. // Art. No.	KS-6901-DS	KS-6901-0S	KS-6901
max. Lumen // max. lumens	400 lm	400 lm	400 lm
max. Distanz // max. distance	300 m	240 m	240 m
Anz. Schaltstufen // no. of modes	4	4	4
Optiken // optics	Linsen // lenses	Linsen // lenses	Linsen // lenses
Optik #1 // optic #1	6° & 6000 Kelvin	25 & 3000 Kelvin	25° & 6000 Kelvin
Optik #2 // optic #2	6° & 6000 Kelvin	6° & 6000 Kelvin	6° & 6000 Kelvin
Leuchtmittel // light source	Cree XP-G3	Cree XP-G3	Cree XP-G3
Notlichtfunktion // emergency light	Ja // yes	Ja // yes	Ja // yes

SCHALTSTUFEN / LIGHT MODES

	SUPA**HERO-**DUALSPOT	SUPA**HERO-**0-SIGHT	SUPA**HERO-**POWER
Powermodus // **power** mode			
Lumen // lumens	400 lm	400 lm	400 lm
Distanz // distance	300 m	240 m	240 m
Leuchtdauer // light duration	3,5 h	3,5 h	3,5 h
Modus **#2** // mode **#2**			
Lumen // lumens	315 lm	315 lm	315 lm
Distanz // distance	240 m	190 m	190 m
Leuchtdauer // light duration	4,5 h	4,5 h	4,5 h
Modus **#3** // mode **#3**			
Lumen // lumens	140	140 lm	140 lm
Distanz // distance	110 m	85 m	85 m
Leuchtdauer // light duration	10,5 h	10,5 h	10,5 h
Blinkmodus // **flashing** mode			
Lumen // lumens	270 lm	270 lm	270 lm
Distanz // distance	205 m	165 m	165 m
Leuchtdauer // light duration	11 h	11 h	11 h

SICHERHEIT / SAFETY

	SUPA**HERO-**DUALSPOT	SUPA**HERO-**0-SIGHT	SUPA**HERO-**POWER
Zertifikate // certificates			
ATEX	Nein // no	Nein // no	Nein // no
IECEx	Nein // no	Nein // no	Nein // no
Geräteklasse // equipment class			
Geräteklasse // equipment class			
Geräteklasse // equipment class			
zulässige Temp. // allowed temp.	-15 °C <Ta< +50 °C	-15 °C <Ta< +50 °C	-15 °C <Ta< +50 °C

GENERELLES / GENERAL

	SUPA**HERO-**DUALSPOT	SUPA**HERO-**0-SIGHT	SUPA**HERO-**POWER
Generelles // general			
Schutzklasse // protection class	IP68/1m & 30min	IP68/1m & 30min	IP68/1m & 30min
Gehäusematerial // housing material	PA66 GF	PA66 GF	PA66 GF
Gehäusefarbe // color of housing	gelb // yellow	gelb // yellow	gelb // yellow
Gewicht // weight	380 g	380 g	380 g
Garantie // warranty	3 Jahre // 3 years	3 Jahre // 3 years	3 Jahre // 3 years
Akkumulator // Battery	Li-Ion	Li-Ion 800 Zyklen//cycles >80% Kapzität//capacity	Li-Ion
max. Ladezeit // max. charging time	<11 h	<11 h	<11 h
Ladeverfahren // charging process	induktiv // inductive	induktiv // inductive	induktiv // inductive
Besonderheiten // specifies	2x Fokuslinsen // 2x focus lenses	0-Sicht-Licht // 0-Sight light	//
EAN CODE	0 758176 884473	0 758176 884480	0 758176 884466
Zolltarifnummern // customs tariff numbers	8513 1000	8513 1000	8513 1000
Ursprungsland // country of origin	Deutschland // Germany	Deutschland // Germany	Deutschland // Germany
Produktmaße // product dimensions	68mm x 65mm x 200mm	68mm x 65mm x 200mm	68mm x 65mm x 200mm
Maße Verpackung // packing dimensions	75mm x 65mm x 210mm	75mm x 65mm x 210mm	75mm x 65mm x 210mm
Lieferumfang // scope of delivery	KS-6901-DS	KS-6901-0S	KS-6901
Lieferumfang // scope of delivery	Karabinerhaken // snaphook	Karabinerhaken // snaphook	Karabinerhaken // snaphook
Lieferumfang // scope of delivery	Anleitung // manual	Anleitung // manual	Anleitung // manual
Lieferumfang // scope of delivery	ohne Ladegerät // no charger	ohne Ladegerät // no charger	ohne Ladegerät // no charger

Duspra B.V. | Amersfoortseweg 24 - 14 | 3951 LB | Maarn | Nederland
tel. 0180-410 100 | sales@duspra.nl | www.duspra.nl

HERO-CHARGING | DATENBLATT DATASHEET



KSE-LIGHTS
be tough - be safe - be different

LADEGERÄTE CHARGER






	HERO-CHARGER	**HERO**-CHARGER	**HERO**-CHARGER
Name//Name			
Art. -Nr. // Art. No.	KS-5800	KS-5810	KS-5836
Eingangspannung // input voltage	AC 110-230V 50/60Hz	DC 12-24V Kfz // car	DC 12-24V
Ladeverfahren // charging method	Induktion // induction		
EAN CODE	0 758176 884343	0 758176 884350	0 758176 884367
Zolltarifnummern // customs tariff numbers	85044055	85044055	85044055
Ursprungsland // country of origin	Deutschland // Germany	Deutschland // Germany	Deutschland // Germany
Produktmaße // product dimensions	81mm x 132mm x 90mm	81mm x 132mm x 90mm	81mm x 132mm x 90mm
Maße Verpackung // packing dimensions	95mm x 135mm x 100mm	95mm x 135mm x 100mm	95mm x 135mm x 100mm
Lieferumfang // scope of delivery	KS-5800	KS-5810	KS-5836
Lieferumfang // scope of delivery	EU/UK/US/AUS Stecker//plug	KFZ-Stecker // car-plug	offene Kabel // open cables

LADE-ZUBEHÖR CHARGING ACCESSORIES





	HERO-Akku // **HERO**-Batterie	Verbinder // connector	Endkappen // end caps
Name//Name			
Art. -Nr. // Art. No.	KS-2335	KS-5837	KS-5838
Nutzen // use	Austauschakkumulator replacement battery	Verbindung der Ladeschalen connecting the chargers	Verschluss der Verbinder enclosure of the connectors
EAN CODE	//	//	//
Zolltarifnummern // customs tariff numbers	85078000	59039099	59039099
Ursprungsland // country of origin	Deutschland // Germany	Deutschland // Germany	Deutschland // Germany
Produktmaße // product dimensions	20mm x 40mm x 59,5mm	118mm x 33mm x 23,5mm	2x 24mm x 34mm x 21,5mm
Lieferumfang // scope of delivery	Akkumulator // battery	Gehäuse	2x Endkappen
Lieferumfang // scope of delivery	Anleitung // manual	2x WAGO-Klemmverbinder 2x WAGO-conncetors	
Lieferumfang // scope of delivery	Verbinder // connector	Schrauben // screws	

Duspra B.V. | Amersfoortseweg 24 - 14 | 3951 LB | Maarn | Nederland
tel. 0180-410 100 | sales@duspra.nl | www.duspra.nl